

4 мегапиксельная купольная уличная антивандальная IP камера с питанием PoE

Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная четырехмегапиксельная, 2592x1520x20к/с, 2048x1536x25к/с, 1920x1080x25к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, Slow Shatter, H.265/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка 20 м, DC12V, PoE, -40+50°C.



| Параметры видео | |
|-----------------------------|---|
| Сенсор | 1/3 CMOS сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м |
| Затвор | От 1/50 с до 1/10000 с |
| Объектив | f=2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 81-23°, F=1.4 |
| Разрешение | 2592x1520, 20 к/с |
| Скорость передачи данных | От 512 до 10240 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | Двойное кодирование H.265/H.264 |
| Видеопотоки | 1. H.265/H.264 2592x1520 (от 1 до 20 к/с), 2048x1536, 1920x1080 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. H.265/H.264 1280x720, 704x576 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), ИК подсветка (авто и ручную), ИК фильтр (авто и ручную) BLC, DWDR, Slow Shatter, антитуман. |
| Детектор движения | 22x18 зон детекции |
| Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTCP; PPPoE |
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
| Пользователи | Не более 6 одновременных подключений |
| Эксплуатация | |
| Питание | 9...12 В ±5%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
| Габариты | 133x100 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°C |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7.x или старше |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | - IP-камера с объективом - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |

